

规格数值表

项目		单位	IS1300DG		IS1600DF		IS1600DFW		IS1800DF		IS2200DF		IS2500DF		IS3000DF		IS3500DF	
注塑记号			i110		i150		i150		i150		i200		i200		i315		i315	
料筒记号			A	B	A	B	A	B	A	B	A		A		A	B	A	B
螺杆直径		mm	115	125	125	140	125	140	125	140	140		140		160	180	160	180
注塑重量	PS	g	6040	7130	7750	9730	7750	9730	7750	9730	10890		10890		16260	20590	16260	20590
最大压力		MPa	167	141	171	137	171	137	171	137	170		170		173	137	173	137
塑化能力 (PS)		kg/h	520	580	590	540	590	540	590	540	690		690		820	730	820	730
锁模力		kN(tf)	12800(1300)		15700(1600)		15700(1600)		17600(1800)		21500(2200)		24500(2500)		29400(3000)		34300(3500)	
拉杆间距 (H×V)		mm	1325×1280		1520×1265		1800×1500		1785×1485		1800×1600		1800×1600		1900×1800		1900×1800	
锁模行程		mm	max.1800 nomal 1300		max.2400 nomal 1700		max.2400 nomal 1700		max.2400 nomal 1700		max.2600 nomal 1800		max.2600 nomal 1800		max.2700 nomal 1800		max.2700 nomal 1800	
模板间距 (Max.)		mm	2000~2500		2500~3200		2500~3200		2500~3200		2700~3500		2700~3500		2800~3700		2800~3700	
油泵马达功率		kW	45+45+45		45+45+45		45+45+45		45+45+45		45+45+45+37		45+45+45+37		55+55+55+37		55+55+55+37+37	
机械尺寸	L	m	10.1	10.2	11.7	12.0	11.7	12.0	11.7	12.0	13.5		13.5		14.5	15.0	15.4	15.9
	W		3.1	3.1	3.3	3.3	3.7	3.7	3.7	3.7	4		4		4.3	4.3	4.8	4.8
	H		2.7	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.6		3.6		3.9	3.9	4.1	4.1

注意事项)

1. 本表的数值因不断的改良而变更, 请予谅解。
2. 1MPa=10.2kgf/cm², 1kN=102kgf, 1N=0.102Kgf