

[セット形式]

BA2 - A6 - A3NRA - 40 40 20 - OF 1 3

組み合わせ勝手	1軸目ストローク	2軸目ストローク	3軸目ストローク	コントローラ	ケーブル長
R: 右勝手	20: 200mm	20: 200mm	10: 100mm	0: コントローラなし	3: 3m 9: 9m
L: 左勝手	90: 900mm A0: 1000mm H0: 1700mm	90: 900mm A0: 1000mm F0: 1500mm	30: 300mm	1: CA20-M00-0V 2: CA20-M00-CV	5: 5m B: 11m 7: 7m D: 13m

X-Y-Z 3軸フレキダクト仕様

- X軸: ボールネジ駆動
モータストレート
- Y軸: ボールネジ駆動
モータストレート
- Z軸: ボールネジ駆動
モータストレート

(注1) 下記ストロークの場合、
最大速度が異なります

[仕様]

	X軸	Y軸	Z軸
軸形式	BB60J-ST-M20N-□0	BB50G-ST-M20N-□0	BB30F-ST-M05B-□0
ストローク (mm) 100mm単位	200 ~ 1700	200 ~ 1500	100 ~ 300
最大速度 (mm/s)	900 (注1)	1200 (注1)	300
位置繰り返し精度 (mm)	± 0.01		
ボールネジリード (mm)	20	20	5
モータ出力	750W	400W	200W ブレーキ付
分解能 (mm)	0.01		

(注) 最大速度設定時の加減速時間: 0.36sec 以上

	ストローク (mm)	最大速度 (mm/s)
X軸	1100	700
	1200	600
	1300	500
	1400 ~ 1500 1600 ~ 1700	400 300
Y軸	700 ~ 800	1100
	900 ~ 1000	1000
	1100 ~ 1200	700
	1300	500
	1400 1500	400 300

最大可搬質量 (kg)		Y軸ストローク														
		100mm	200mm	300mm	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100mm	1200mm	1300mm	1400mm	1500mm
Z軸 ストローク	100mm	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	35.0	30.0	21.3	14.3	9.3	5.3	2.3
	200mm	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	39.5	34.0	28.5	20.1	13.1	8.1	4.1	1.1
	300mm	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	38.0	32.5	27.5	18.9	11.9	6.9	2.9	-

- (注) 全ての軸に回生放電ユニットが必要になります。
- 1) X軸: 回生放電ユニット 形式: RGH200A 30Q
 - 2) Y軸: 回生放電ユニット 形式: ABSU-4000
 - 3) Z軸: 回生放電ユニット 形式: ABSU-2000

